



MANUEL D'UTILISATION

KITBOX

Contenu de l'emballage

1. Multifoam
2. Safety Clean
3. Seal & Bond Special Primer
4. Seal & Bond MS22 X
5. Chiffons en microfibre

Vidéo d'installation



www.verano.nl/montagevideo-kitten-lamellendaken

1. Enlevez les couches visibles de poussière et de saleté avec Multifoam

- Le spray mousse actif et efficace
- Nettoie et dégraisse facilement et rapidement
- Sûr à utiliser, même sur les surfaces sensibles
- Sèche très rapidement
- Ne contient pas d'abrasifs

Bien secouer le Multifoam avant utilisation. Appliquez le Multifoam et laissez-le agir pendant un moment. Séchez la surface avec un chiffon microfibre propre.



2. Éliminez la souillure chimique avec Safety Clean

- Solvant pour la pollution chimique
- Sûr et rapide
- En profondeur et sans résidus
- Ne provoque pas d'oxydation sur les métaux légers

Vaporisez une quantité généreuse de Safety Clean sur un chiffon en microfibres. Frottez la surface de bas en haut. Laissez reposer pendant un moment. Enlevez le produit et la saleté avec un chiffon en microfibre propre et sec.





3. Répétez l'étape 1 pour éliminer les derniers résidus de solvant, les sébums et la micropollution.

4. Appliquez le Primer Spécial Seal & Bond

- Primer à prise rapide pour les matériaux difficiles
- Pour les colles, les rubans adhésifs et les laques
- Transparent
- Ne laisse pas de traces ou de taches

Relâchez la boule de mélange et secouez bien avant utilisation. Appliquez une fine couche de Seal & Bond Special Primer sur la surface à coller. Laissez sécher pendant quelques minutes. Après utilisation, tenez la bombe aérosol à l'envers et pulvérisez jusqu'à ce qu'il soit vide.



5. Collage et scellement avec Seal & Bond MS22 X

- Produit d'étanchéité de haute technologie
- Applicable de -10°C à +40°C
- Solide et élastique
- Peinturable et résistant aux moisissures
- Écologique et sûr

Appliquez sur une surface propre. Finissez les joints avec Safety Clean.

